Piano cottura Induzione Induzione standard 60 cm

CIB60424CK



Cucinare in modo più efficiente e piacevole
Il piano cottura a induzione Serie 300 riscalda direttamente la pentola, per una risposta rapida e precisa alla temperatura e una cottura più piacevole, più precisa e più efficiente dal punto di vista energetico.

Product Benefits & Features

La cottura a induzione offre un riscaldamento rapido, efficiente e reattivo
I piani cottura a induzione riscaldano le pentole direttamente anziché attraverso un bruciatore. In questo modo il riscaldamento è più rapido ed efficiente, con un controllo preciso e immediato della temperatura.

Controllo con un semplice tocco
Non ci sono dubbi nell'utilizzo dei comandi TouchControl dei piani ad induzione Electrolux. Accedi alle impostazioni sfiorando la superficie del piano sensibile al tocco per aumentare e diminuire la temperatura e, grazie alla superficie in vetro liscia e all'assenza di manopole o tasti, è facile da



Funzione Booster. Fa bollire rapidamente l'acqua e scalda rapidamente le pentole
La funzione PowerBoost fornisce un’esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l’acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.



Blocca le impostazioni di cottura
La funzione blocco tasti del nostro piano cottura mantiene invariate le impostazioni selezionate, anche se il pannello dei comandi viene toccato accidentalmente, ad esempio dai bambini. Ciò consente anche di pulire eventuali schizzi senza interferire col processo di cottura.

Facile sostituzione per il tuo piano cottura radiante
Questo piano si adatta al buco esistente nel piano di lavoro per una facile sostituzione del piano cottura.

- Zone cottura: 4
- Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
- Installazione facilitata
- Potenza massima assorbita: 220-240

Piano cottura Induzione Induzione standard 60 cm

CIB60424CK

Product Specification

PNC	949 492 517
EAN	7332543822379
Tipo di piano di cottura	Induzione
Dimensioni (larghezza in cm)	60
Tipologia interfaccia	Controllo elettronico Direct Touch
Cornice	Senza cornice
Dimensioni piano LxP (mm)	590x520
Watt	560
Fondo Cavo	490
Hob2Hood	No
Cook Assist	No
Tensione (V)	220-240
Potenza massima assorbita (W)	3000
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	1400/1500W/145mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2200W/2400W/210mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	1700/1800W/180mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	1400W/1500W/145mm

Funzioni di controllo	Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Blocco impostazioni di cottura, Indicatore calore residuo, Blocco Suono
Caratteristiche sicurezza	Spegnimento automatico temporizzato
Segnale acustico	No
Blocco	Si
Slider Potenza	No
Tipologia di Bridge	No
Pausa	No
Timer	No
Timer	No
Booster	Si
Reset Calore	Si
Accensione elettrica Gas	No
Gas propano	Non applicabile
Termocoppia	No
Griglie	No
Colore	nero
Frequenza (Hz)	50/60
Lunghezza cavo (m)	1.5
Tipo di presa	No
Consumo energetico da spento W	0.3
Peso lordo (kg)	9.5
Peso netto (kg)	8.6

