





ZEPHIR





2 TELECOMANDI EVOLUTI SEMPLIFICATI CON TASTI GRANDI



ZMS 9000 WIFI MY26 / ZMS 12000 WIFI MY26 / ZMS 18000 WIFI MY26 / ZMS 24000 WIFI MY26

REV1.0

MONO DC INVERTER

DISPLAY	GARANZIA COMPRESSORE	Gas Refrig.	Raffreddamento	Riscaldamento	COP / EER	WIFI
LED	5 ANNI	R32	A++	A+	3,71 / 3,23	

MODELLO	ZMS 9000 WIFI MY26	ZMS 12000 WIFI MY26	ZMS 18000 WIFI MY26	ZMS 24000 WIFI MY26
EAN UNITA' INTERNA	8019101732996	8019101733016	8019101733061	8019101733085
EAN UNITA' ESTERNA	8019101733023	8019101733047	8019101733078	8019101733092

Capacità	Raffreddamento	W	2650(700-3100)	3540(1000-4200)	5300	7200
	Riscaldamento	W	2750(700-3200)	3680(1000-4500)	5400	7420
SEER		W/W	7,1	7	6,7	6,5
Classe energetica Raffreddamento			A++	A++	A++	A++
SCOP		W/W	4,2	4,2	4,1	4,1
Classe energetica Riscaldamento			A+	A+	A+	A+
COP			3,74	3,71	3,72	3,71
Deumidificazione		litri/h	1,7	2,5	3,5	5
Potenza sonora unità interna (H/M/L/Mute)		dB(A)	53	35	42	43
Potenza sonora unità esterna		dB(A)	60	50	52	54
EER			3,52	3,47	3,49	3,33
Alimentazione		V/Hz/f	220-240V~50Hz/1	220-240V~50Hz/1	220-240V~50Hz/1	220-240V~50Hz/1
Potenza d'ingresso nominale	Raffreddamento	W	752	1020	1520	2160
	Riscaldamento	W	736	992	1450	1998
Corrente max assorbita	Raffreddamento	A	8,3	9,1	11,2	15,9
	Riscaldamento	A	8,3	9,1	11,2	15,9
Gas Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Compressore		Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
			HIGHLY	GMCC	LAMDA	LAMDA
Volume d'aria (Unità Interna)		m^3/h	550	610	880	1230
Carica Refrigerante		kg	0,31	0,45	0,68	0,80
Connessioni	Lato Gas	pollici	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Lato Liquido	pollici	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Area copertura		m^2	9~16	14~22	20~35	36~46
Lunghezza massima tubo		m	25	25	30	35
Dislivello massimo		m	10	10	15	20
Temperatura d'esercizio		°C	16-32	16-32	16-32	16-32
Dimensioni Nette (WxHxD)	Unità Interna	mm	716*250*190	815*290*200	920*320*230	1100*320*230
	Unità Esterna	mm	680*246*462	680*246*462	718*300*540	818*305*600
Peso netto	Unità Interna	kg	8	8,5	10	15
	Unità Esterna	kg	25	25	31	36
Dimensioni Imballo (WxHxD)	Unità Interna	mm	770*335*250	880*350*270	985*375*315	1168*405*325
	Unità Esterna	mm	775*315*515	775*315*515	825*380*590	915*390*670
Peso lordo	Unità Interna	kg	9	10	12	17
	Unità Esterna	kg	23	23	26	33
Quantità		40'HQ	**355**	**320**	**220**	**172**