ZEPHIR

ZTQ9000WIFI • ZTQ12000WIFI • ZTQ18000WIFI





COMPRESSORE GARANZIA 5 ANNI

CLASSE A+ A++



MODELLO			ZTQ9000WIFI	ZTQ12000WIFI	ZTQ18000WIFI
CODICE EAN	Interna		8019101724472	8019101724502	8019101724557
	Esterna		8019101724465	8019101724496	8019101724540
Capacità di raffreddamento		W	2600 (940~3300)	3400 (1000~3770)	5100 (1250~5900)
Capacità di riscaldamento		W	2610 (940~3360)	3420 (1000~3810)	5130 (1250~6080)
SEER		W/W	6,3	6,1	6,1
Classe energetica			A++	A++	A++
SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0
Classe energetica			A+	A+	A+
Deumidificazione		litri/h	1,0	1,2	1,5
Potenza sonora unità interna (H/M/L/Mute)		dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36
Potenza sonora unità esterna		dB(A)	60	60	65
Alimentazione			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/2P
Voltaggio		V	165~265	165~265	165~265
Corrente d'ingresso	Freddo	A	4.6 (1.2~8.0)	5.8 (1.5~9.0)	8.1 (1.7~12.0)
	Caldo	A	4.1(1.2~9.0)	4.7 (1.5~10.0)	7.1 (1.7~13.0)
Consumo	Freddo	W	800 (240~1380)	1130 (290~1500)	1579 (330~2350)
	Caldo	W	699 (240~1552)	922 (290~1720)	1382 (340~2540)
DOPPIO DRENAGGIO (PER INSTALLAZIONE CON PREDISPOZIONE DA AMBO I LATI) FILTRO D'ARIA AD ELEVATA PRESTAZIONE E FILTRI A CARBONIO ATTIVI)					
Refrigerante GAS			R32/0.53 kg	R32/0.55 kg	R32/0,92 kg
Compressore	Tipo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
			GMCC	GMCC	SANYO
Volume d'aria		m^3/h	420/420	550/550	800/800
Tubi di connessione	Gas	pollici	3/8"	3/8"	3/8"
	Liquido	pollici	1/4"	1/4"	1/4"
Area di copertura		m^2	9~16	14~22	20~35
Lunghezza max tubo refrigerante		m	15	15	15
Dislivello massimo		m	10	10	10
Intervallo di temperatura di funzionamento		°C	16-31	16-31	16-31
Dimensioni nette (W x H x D)	Interne	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206
	Esterne	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349
Peso netto	Interne	kg	6,5	8	10
	Esterne	kg	24	24	35
Dimensioni imballo (W x H x D senza tubo	Interne	mm	764x325x257	850x320x275	979x372x277
	Esterne	mm	818x520x325	818x520x325	890X628X385
Peso lordo	Interne	kg	8,5	10,5	13
	Esterne	kg	26	26	38
Quantità per container	20'/40'GQ/40'HQ	unità	149/303/320	128/259/310	83/177/203

I dati contenuti in queste schede potrebbero subire variazioni senza preavviso da parte del costruttore.