Cudy GS1020PS2 switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero







Marchio : Cudy

Codice prodotto: GS1020PS2

Nome del prodotto : GS1020PS2

Cudy GS1020PS2. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Tipo di moduli ottici di commutazione: Gigabit Ethernet. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 36 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Voltaggio input DC: 52 V. Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Non gestito
Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	16
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di slot per modulo SFP	2
Numero di porte uplink in fibra	2
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC
Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat3, Cat4
Auto MDI/MDI-X	✔
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Auto-rilevamento	✔
VLAN support	✔
Fibra ottica	
Tipo di moduli ottici di commutazione	Gigabit Ethernet
Tipo fibra	Modalità multipla
Distanza di trasmissione (max)	120 km
Distanza massima di trasferimento (modalità singola)	120000 m
Distanza massima di trasferimento (modalità multipla)	2000 m
Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	36 Gbit/s
tasso di inoltro	26,784 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci
Store-and-forward	✔
Supporto Jumbo Frames	✔
Frame Jumbo	9600
Buffer di memoria di pacchetto	0,5 MB
Design	
Montaggio rack *	✔
Colore del prodotto	Nero
Materiale della scocca	Metallo

Design	
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza
Direzione del flusso d'aria	Flusso d'aria laterale
Prestazione	
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Fonte di alimentazione inclusa *	✔
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Voltaggio input DC	52 V
Corrente d'ingresso	3.85 A
Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✔
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Bilancio energetico totale del PoE	200 W
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Dimensioni e peso	
Larghezza	440 mm
Profondità	204 mm
Altezza	44 mm
Peso	2,6 kg
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC
Kit di montaggio per rack	✔
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	500 mm
Profondità imballo	290 mm
Altezza imballo	85 mm

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	3,2 kg

6971690791131

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date