PHILIPS

Philips Serie 1000 27E1N1600AE/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: Serie 1000

Codice prodotto: 27E1N1600AE/00

Nome del prodotto :
27E1N1600AE/00

Monitor 27E1N1600AE Monitor Quad HD

Philips Serie 1000 27E1N1600AE/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero:



Questo monitor è stato realizzato per farti restare sempre connesso. Grazie a funzioni come USB-C 3.2 con alimentazione, gli utenti possono caricare il proprio dispositivo collegato e lavorare senza problemi con un solo cavo. Inoltre, il cavo singolo rende lo spazio di lavoro pulito.
Philips Serie 1000 27E1N1600AE/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	1 ms
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Densità di Pixel	123,41 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 150 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz

Connettività	
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Uscita audio	✔
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✘
HDCP	✔
versione HDCP	2.2

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	10 cm
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G

Display	
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
Copertura sRGB (tipica)	114,28%
Copertura NTSC (tipica)	101,9%
Copertura RGB Adobe	87,31%
Gamma di colori DCI-P3	90,31%
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	27"/68.6cm

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Casa
Colore del prodotto *	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
HDMI *	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
Consumi *	25,5 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	617 mm
Profondità (con supporto)	220 mm
Altezza (con supporto)	483 mm
Peso (con supporto)	5,75 kg
Larghezza (senza supporto)	617 mm
Profondità (senza supporto)	46 mm
Altezza(senza supporto)	357 mm
Peso (senza supporto)	3,97 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	780 mm
Profondità imballo	161 mm
Altezza imballo	420 mm
Peso dell'imballo	8,87 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Manuale dell'utente	✔

Sostenibilità	
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Sistema operativo compatibile	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Sincronizzazione separata
Pulsanti e comandi	Power On/Off, Menu, Volume, Input, SmartImage
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Omologazioni	CB, CE Mark, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, FCC, VCCI, EnergyStar 8.0, EPA
SoftBlue	✔
Modalità EasyREad	✔
Modalità LowBlue	✔
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

8712581804442

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date