PHILIPS

Philips P Line 329P1H/00 Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero



Marchio : Philips **Famiglia del prodotto:** P Line **Codice prodotto:** 329P1H/00

Nome del prodotto :
329P1H/00

Brilliance Monitor LCD con dock USB-C

Philips P Line 329P1H/00 Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero:



Il display docking USB-C Philips per una soluzione completa. Visualizza le immagini in UltraClear 4K UHD e ricarica il laptop fino a 90 W, il tutto contemporaneamente con un singolo cavo USB-C. La webcam pop-up offre prestazioni ottimali e praticità.
Philips P Line 329P1H/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,18159 x 0,18159 mm
Densità di Pixel	140 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Intervallo di scansione verticale	23 - 75 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm

Ergonomia	
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	18 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-180 - 180°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 25°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
Plug & Play	✔
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	40 kWh
Consumi *	31,8 W

Display	
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Frequenza scansione verticale	23 - 75 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Gamma di colori	117%
Copertura sRGB (tipica)	128%
Copertura NTSC (tipica)	117%
Copertura RGB Adobe	89%
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	31.5 inch/80 cm

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Megapixel	2 MP
Microfono incorporato	✔
Fotocamera integrata *	✔

Design	
Posizionamento di mercato *	Casa
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
Porta DVI	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscita audio	✔
HDCP	✔
versione HDCP	2.2

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✔

Gestione energetica	
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumi (modalità spento)	0 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	26,8 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	714 mm
Profondità (con supporto)	280 mm
Altezza (con supporto)	649 mm
Peso (con supporto)	12,2 kg
Larghezza (senza supporto)	714 mm
Profondità (senza supporto)	62 mm
Altezza(senza supporto)	422 mm
Peso (senza supporto)	8,19 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	930 mm
Profondità imballo	186 mm
Altezza imballo	563 mm
Peso dell'imballo	15,5 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC
Manuale dell'utente	✔
Software forniti	SmartControl

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Supporto HBR3	✔
Sistema operativo compatibile	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Sincronizzazione separata
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Sensore di luminosità	✔
Modalità EasyREad	✔
Modalità LowBlue	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Pulsanti e comandi	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Omologazioni	UKRAINIAN; cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
Delta E	2

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔

Altre caratteristiche	
Certificati di conformità	RoHS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN	✔
Certificazione	UKRAINIAN, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified
Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell'imballaggio	100%
Plastica riciclata post-consumo del prodotto	85%
Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

8712581768058

0609585253902

609585253902

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date