# HP LaserJet MFP M443nda Laser A3 1200 x 1200 DPI 24 ppm





**Marchio :** HP

**Famiglia del prodotto:** LaserJet

**Codice prodotto:** 8AF72A#B19

**Nome del prodotto :** LaserJet MFP M443nda

- Stampa, copia, scansione
- Velocità di stampa fino a 24 ppm (in bianco e nero)
- Fino a 1200 x 1200 dpi

Stampante multifunzione HP LaserJet M443nda

HP LaserJet MFP M443nda Laser A3 1200 x 1200 DPI 24 ppm:

Superate le vostre aspettative di stampa con la velocità, la qualità e l'efficienza delle stampanti per ufficio HP LaserJet.

**Dichiarazione di non responsabilità prodotto**

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: **URL del disclaimer sulla descrizione del prodotto** http://www.hp.com/learn/ds



| **Velocità di stampa** | |
|---|---|
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa * | Laser |
| Stampa * | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro * | ✔ |
| Risoluzione massima * | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 24 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| **Copia** | |
| Copia duplex * | ✔ |
| Copia * | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima * | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 24 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,1 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia libro | ✔ |
| **Scansione** | |
| Scansione fronte/retro * | ✔ |
| Scansione * | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica * | 4800 x 4800 DPI |
| Area massima di scansione | 297 x 432 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, SMB |
| Velocità di scansione (a colori) | 33 ppm |

| **Capacità di ingresso e uscita** | |
|---|---|
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| **Carta** | |
| Massimo formato carta serie ISO A * | A3 |
| Dimensioni massime di stampa | 279 x 432 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Legal, Letter, Statement |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Dimensioni buste | C4, C5, C6, DL, Monarch |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| **Connettività** | |
| Stampa diretta * | ✘ |
| Porta USB | ✔ |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| **Collegamento in rete** | |
| Wi-Fi * | ✘ |
| Collegamento ethernet LAN * | ✔ |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| **Prestazione** | |
| Lettore di schede integrato | ✘ |
| RAM installata * | 512 MB |
| Processore integrato | ✔ |
| Frequenza del processore | 600 MHz |

| Scansione | |
|---|---|
| velocità di scansione (nero) | 33 ppm |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |

| Fax | |
|---|---|
| Fax * | ✕ |

| Caratteristiche | |
|---|---|
| Ciclo de lavoro | 2000 - 5000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento * | 50000 pagine per mese |
| Numero di cartucce di stampa * | 2 |
| Colori di stampa * | Nero |
| Paese di origine | Cina |
| Cartucce di sostituzione | HP Original 335A LaserJet Toner Cartridge (yield ~7,400 ISO pages*) W1335A, HP Original 335X High-Yield Black LaserJet Toner Cartridge (yield ~13,700 ISO pages*) W1335X, HP 57A Original LaserJet Imaging Drum (yield ~80,000 pages) CF257A |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |

| Capacità di ingresso e uscita | |
|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso * | 2 |
| Capacità totale in ingresso * | 350 fogli |
| Capacità di produzione totale * | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ✕ |

| Prestazione | |
|---|---|
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |

| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto * | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato * | Business |
| Display incorporato * | ✔ |
| Tipologia display | LCD |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 80 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |

| Requisiti di sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo Linux supportato | Debian 6.0, Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, Fedora 21, Fedora 22, Fedora 23, Fedora 24, Fedora 25, Fedora 26, Linux Mint 17, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, openSUSE 11.3, openSUSE 11.4, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 560 mm |
| Profondità | 583 mm |
| Altezza | 505 mm |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 809 mm |
| Profondità imballo | 750 mm |
| Altezza imballo | 653 mm |
| Peso dell'imballo | 37,4 kg |



0194441017670



194441017670

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date