PHILIPS

Philips 172B9TL/00 Monitor PC 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Full HD LCD Touch screen Nero





Marchio : Philips

Codice prodotto: 172B9TL/00

Nome del prodotto : 172B9TL/00

Monitor Monitor LCD con SmoothTouch

Philips 172B9TL/00 Monitor PC 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Full HD LCD Touch screen Nero:

Un monitor touch screen antiriflesso robusto, resistente all'acqua e alla polvere per un'estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolazione. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la tua produttività.
Philips 172B9TL/00. Dimensioni diagonale schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 160°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	43,2 cm (17")
Risoluzione del display *	1280 x 1024 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	5:4
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	TN
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✔
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo
Tecnologia touch	Multi-touch
Numero di punti touch simultanei	10
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Luminosità schermo	250 cd/m²
Tempo di risposta *	1 ms
Forma dello schermo *	Piatto
Formato	5:4
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,264 x 0,264 mm
Densità di Pixel	96 ppi (punti per pollice)

Ergonomia	
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	7,6 cm
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 90°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
Area di rifiuto del palmo	30 x 30 mm
Plug & Play	✔
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	10 kWh
Consumi *	9,14 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	7,7 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Esterno

Display	
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	33,8 cm
Dimensione visibile, verticale	27 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	43,2 cm
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	5%
Durezza della superficie	7H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Gamma di colori	87%
Copertura sRGB (tipica)	103%
Copertura NTSC (tipica)	87%
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	17 inch/43.2 cm

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Palm rejection	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔

Design	
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività	
Porta USB a sfioramento	✔
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Ingresso audio per PC	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm

Gestione energetica	
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	376 mm
Profondità (con supporto)	227 mm
Altezza (con supporto)	399 mm
Peso (con supporto)	6,24 kg
Larghezza (senza supporto)	376 mm
Profondità (senza supporto)	45 mm
Altezza(senza supporto)	322 mm
Peso (senza supporto)	3,26 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	445 mm
Profondità imballo	159 mm
Altezza imballo	420 mm
Peso dell'imballo	7,95 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC
Manuale dell'utente	✔
Software forniti	SmartControl

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Sistema operativo compatibile	Windows 10/8.1/8/7
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Area di visualizzazione effettiva	337,9 x 270,3 mm
Segnale ingresso sincronizz. video	Separate Sync; Sync on Green
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Ingresso segnale	VGA (Analogue); DVI-D (digital, HDCP); DisplayPort 1.2; HDMI 1.4
Sistema operativo mobile supportato	Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
Angolo di piegatura	70°
Modalità LowBlue	✔
Certificati di conformità	RoHS, WEEE
Pulsanti e comandi	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
Omologazioni	CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS
Metodo touch	Stylus, Finger, Glove*
Modalità EasyREad	✔
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
Certificazione	CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

8712581771157

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date