AOC B3 24B3HA2/75 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Nero



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** B3 **Codice prodotto:** 24B3HA2/75

Nome del prodotto :
24B3HA2/75

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC B3 24B3HA2/75. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 115 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	95,2%
Copertura NTSC (tipica)	83%
Copertura RGB Adobe	81,6%
Gamma di colori DCI-P3	73,8%

Connettività	
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Uscita audio	✔
HDCP	✔
versione HDCP	1.4
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✘
Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✘
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 25°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumi *	20 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Supporto VESA Adaptive Sync	✓
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✓
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Consumatore
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✓
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✓

Connettività	
Hub USB integrato *	✗
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	✗
HDMI *	✓

Gestione energetica	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	542,4 mm
Profondità (con supporto)	202,3 mm
Altezza (con supporto)	412,1 mm
Peso (con supporto)	2,97 kg
Larghezza (senza supporto)	316,2 mm
Profondità (senza supporto)	44,6 mm
Altezza(senza supporto)	316,2 mm
Peso (senza supporto)	2,65 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	614 mm
Profondità imballo	126 mm
Altezza imballo	394 mm
Peso dell'imballo	4,65 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI
Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Ritardo di ingresso basso	✗
Dimmeraggio locale	✓
Durata della garanzia	3 anno/i
Certificati di conformità	CE
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%

4038986151481

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date