APC BX750MI-GR gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,75 kVA 410 W 4 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: BX750MI-GR

Nome del prodotto : BX750MI-GR

APC BX750MI-GR. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,75 kVA, Potenza in uscita: 410 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 1 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 8,5 min. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,2 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	0,75 kVA
Potenza in uscita *	410 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	140 V
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	230 V
Tensione di uscita (max)	230 V
frequenza output	50/60 Hz
Regolazione della frequenza di uscita	0.5 Hz
Regolazione della tensione di uscita	10%
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✔
Valutazione sovraccarico energetico	273 J
Tempo di risposta	6 ms
Fattore di potenza di ingresso	0,63
Emissione acustica	40 dB
Protezione contro le sovratensioni	✔
Allarmi sonori	✔
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa

Connettività	
Tipo di uscita AC	Tipo F
Presa di corrente	Tipo F
Quantità prese AC	4 presa(e) AC
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	1
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
SmartSlot	✘

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	1 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	8,5 min
Durata della batteria (max)	2 anno/i
Tempo di ricarica	6 h

Design	
Fattore di forma *	Compatta
Lunghezza cavo	1,2 m
Colore del prodotto *	Nero
Indicatori LED	✔
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso
Scheda di gestione inclusa	✘
Manuale dell'utente	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	120 mm
Profondità	355 mm

Connettività	
Porta SmartConnect	✕

Dimensioni e peso	
Altezza	160 mm
Peso	5,4 kg
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	197 mm
Profondità imballo	430 mm
Altezza imballo	250 mm
Peso dell'imballo	5,9 kg
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000

0731304410843

731304410843

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date