PHILIPS

# Philips Serie 1000 27E2N1110/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero




**Marchio :** Philips

**Famiglia del prodotto:** Serie 1000

**Codice prodotto:** 27E2N1110/00

**Nome del prodotto :**
27E2N1110/00

Monitor 27E2N1110 Monitor LCD Full HD

Philips Serie 1000 27E2N1110/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:




Questo monitor è ricco di funzioni che consentono di lavorare con assoluta precisione. Grazie alla risoluzione Full HD, alla velocità di aggiornamento di 120 Hz e a un MPRT di 1 ms, questo monitor è in grado di riprodurre immagini estremamente dettagliate e definite.
Philips Serie 1000 27E2N1110/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero




| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD * | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) * | 16:9 |
| Tecnologia display * | LCD |
| Tipo di pannello * | IPS |
| Retroilluminazione a LED | ✔ |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen * | ✘ |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta * | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | ✔ |
| Forma dello schermo * | Piatto |
| Rapporto di contrasto * | 1500:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Tempo massimo di refresh * | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display * | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 81,59 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |

| Connettività | |
|---|---|
| versione HDCP | 1.4 |
| **Ergonomia** | |
| Montaggio standard VESA * | ✔ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo * | ✔ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza * | ✘ |
| Inclinazione regolabile | ✔ |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | ✔ |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | ✔ |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| **Gestione energetica** | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) * | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) * | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 21 kWh |
| Consumi * | 15,6 W |
| Consumi (modalità stand-by) * | 0,5 W |

| Display | |
|---|---|
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Interfaccia DDC/CI | ✔ |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 104,02% |
| Copertura NTSC (tipica) | 91,27% |
| Copertura RGB Adobe | 89,71% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 79,86% |
| Schermo sRGB | ✔ |
| Dimensioni pannello | 27 inch / 68.6 cm |

| Prestazione | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✘ |
| AMD FreeSync * | ✘ |
| Supporto VESA Adaptive Sync | ✔ |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata |
| Tecnologia flicker-free | ✔ |
| Tecnologia Low Blue Light | ✔ |

| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati * | ✘ |
| Fotocamera integrata * | ✘ |

| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato * | Casa |
| Colore del prodotto * | Nero |

| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato * | ✘ |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI * | ✔ |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | ✔ |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 617 mm |
| Profondità (con supporto) | 200 mm |
| Altezza (con supporto) | 454 mm |
| Peso (con supporto) | 3,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 617 mm |
| Profondità (senza supporto) | 33 mm |
| Altezza(senza supporto) | 359 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,13 kg |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 124 mm |
| Altezza imballo | 447 mm |
| Peso dell'imballo | 5,35 kg |

| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Mercurio |

| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Sincronizzazione separata |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Omologazioni | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, KC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| SoftBlue | ✔ |
| Sincronizzazione adattiva | ✔ |
| Modalità EasyREad | ✔ |
| Modalità LowBlue | ✔ |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |

| Dati sul riciclaggio | |
|---|---|
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |

8721038000412

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date