AOC E3 24E3QAF Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** E3 **Codice prodotto:** 24E3QAF

Nome del prodotto : 24E3QAF

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 100 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC E3 24E3QAF. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz

Ergonomia	
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	180 - 180°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 35°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese
Numero di lingue OSD	16
Plug & Play	✔
Indicatori LED	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	18 kWh

Display	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Interfaccia DDC/CI	✔
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	104,1%

Prestazione	
Ricarica rapida	✘
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔
Modalità gioco	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Microfono incorporato	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✔
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✘
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Porta DVI	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	✔
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Commutatore KVM integrato	✘
HDCP	✔
versione HDCP	1.4
Ingresso (alimentazione) AC	✔
Mobile High-Definition Link (MHL)	✘

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✘

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm

Gestione energetica	
Consumi *	13,79 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	35 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	1.5 A
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Umidità	5 - 93%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	540 mm
Profondità (con supporto)	200,1 mm
Altezza (con supporto)	503,6 mm
Peso (con supporto)	4,45 kg
Larghezza (senza supporto)	326,3 mm
Profondità (senza supporto)	50,7 mm
Altezza(senza supporto)	326,3 mm
Peso (senza supporto)	2,7 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	613 mm
Profondità imballo	162 mm
Altezza imballo	519 mm
Peso dell'imballo	7,14 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort
Guida rapida	✔
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold, TCO

Altre caratteristiche	
Contatore FPS	✔
Punto di selezione	✔
Controllo delle ombre	✔
Compatibilità	VESA-P2
Dimmeraggio locale	✔
Durata della garanzia	3 anno/i
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Certificati di conformità	CE
Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h
Effetti della luce	✘
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%
Plastica riciclata post-consumo del prodotto	85%

4038986141253

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date