PHILIPS

Philips E Line 346E2CUAE/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Nero



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: E Line

Codice prodotto: 346E2CUAE/00

Nome del prodotto :
346E2CUAE/00

Monitor LCD UltraWide

Philips E Line 346E2CUAE/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Nero:



Il display Philips UltraWide curvo E Line offre un'ampia visuale panoramica. Un display WQHD con piedistallo ergonomico garantisce condizioni di visualizzazione ottimali. USB-C all-in-one e MultiView soddisfano le esigenze di produttività.
Philips E Line 346E2CUAE/00. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD+, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Wide Quad HD+
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✖
Luminosità del display (picco)	350 cd/m²
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Superficie display	Opaco
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Formato	21:9
Rapporto di contrasto *	3000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Tempo di risposta (veloce)	1 ms
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Densità di Pixel	110 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 160 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm

Connettività	
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	✖
Uscita audio	✔
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✖
Jack DC-in	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	10 cm
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Plug & Play	✔
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F

Display	
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 160 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Gamma di colori	99,5%
Copertura sRGB (tipica)	121,3%
Copertura NTSC (tipica)	99,5%
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	34 inch/86.36 cm

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✔
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Colore del prodotto *	Nero

Connettività	
Porte I/O	USB-C x 1, USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B. C 1.2)
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Porta DVI	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0

Gestione energetica	
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	31 kWh
Consumi *	49,7 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	807 mm
Profondità (con supporto)	257 mm
Altezza (con supporto)	495 mm
Peso (con supporto)	10,1 kg
Larghezza (senza supporto)	807 mm
Profondità (senza supporto)	110 mm
Altezza(senza supporto)	367 mm
Peso (senza supporto)	7,83 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	980 mm
Profondità imballo	224 mm
Altezza imballo	500 mm
Peso dell'imballo	13,1 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	Da USB tipo C a USB tipo C, AC
Manuale dell'utente	✔

Sostenibilità	
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Sistema operativo compatibile	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✔
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Sincronizzazione separata
Pulsanti e comandi	Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Multiview	PIP/PBP mode; 2 x devices
Omologazioni	cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; CEC; EAC; MEPS; PSB; UKCA; EMF
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio), Pb (piombo)
Modalità EasyREad	✔
Modalità LowBlue	✔
Certificati di conformità	RoHS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Certificazione	cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

8712581770662

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date