Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto:
64AAGAT2EU



Nome del prodotto :
ThinkVision T27QD-40 Monitor

- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (15W)

27", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (15W)
Lenovo ThinkVision T27QD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Wide Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	6 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	4 ms
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm

Connettività	
Quantità DisplayPorts	2
Numero di uscite DisplayPort	1
Versione DisplayPort	1.4
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✘
PC Audio out	✘
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✔
Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 23,5°
Plug & Play	✔

Display	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Profondità colore	8 bit
Gamma cromatica standard	sRGB
Gamma di colori	99%
Copertura sRGB (tipica)	99%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Microfono incorporato	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Professionale
Colore del prodotto *	Nero
Nome del colore	Eclipse Black
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔
Colore piedi	Nero, Rosso

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte downstream	4
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21,7 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	29,2 kWh
Consumi *	19 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613,4 mm
Profondità (con supporto)	195 mm
Altezza (con supporto)	539,1 mm
Peso (con supporto)	6,8 kg
Larghezza (senza supporto)	613,4 mm
Profondità (senza supporto)	46 mm
Altezza(senza supporto)	357 mm
Peso (senza supporto)	4,6 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,15 cm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	693 mm
Profondità imballo	150 mm
Altezza imballo	422 mm
Peso dell'imballo	9,4 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔

Altre caratteristiche	
Supporto HBR3	✘
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certificazione	ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)

0198156756008

198156756008

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date