PHILIPS

Philips Evnia 5000 34M2C5501A/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Bianco



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: Evnia

Codice prodotto: 34M2C5501A/00

Nome del prodotto :
34M2C5501A/00

Curved Fast VA Gaming monitor 34M2C5501A Monitor per giochi WQHD

Philips Evnia 5000 34M2C5501A/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Bianco:



Questo velocissimo monitor VA curvo consente di giocare con precisione e rapidità a una frequenza di 180 Hz. Grazie al DisplayHDR 400, alla cornice curva e alla risoluzione WQHD garantita, offre un'eccellente esperienza di gioco a 360 gradi.
Philips Evnia 5000 34M2C5501A/00. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Wide Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	Fast VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	1 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto *	4000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR
Tempo massimo di refresh *	180 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Densità di Pixel	109,68 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 275 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm

Connettività	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
HDCP	✔
versione HDCP	2.2

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	13 cm
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21
Plug & Play	✔

Display	
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	8 bit
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
Copertura sRGB (tipica)	126%
Copertura NTSC (tipica)	105%
Copertura RGB Adobe	91%
Gamma di colori DCI-P3	95%
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	34 inch/86.36 cm

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✔
AMD FreeSync *	✔
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Bianco

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	31 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	72 kWh
Consumi *	47,8 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	808 mm
Profondità (con supporto)	311 mm
Altezza (con supporto)	434 mm
Peso (con supporto)	8,61 kg
Larghezza (senza supporto)	808 mm
Profondità (senza supporto)	69 mm
Altezza(senza supporto)	369 mm
Peso (senza supporto)	6,68 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	980 mm
Profondità imballo	226 mm
Altezza imballo	525 mm
Peso dell'imballo	11,6 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Manuale dell'utente	✔

Altre caratteristiche	
Ritardo di ingresso basso	✔
Sistema operativo compatibile	Mac OS; Windows 11/10
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✔
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Sincronizzazione separata
Pulsanti e comandi	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
Multiview	PIP/PBP mode; 2 x devices
Omologazioni	CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; KC; EMC; UKCA; EMF; FCC; ICES-003
Delta E	2
Modalità EasyREad	✔
Modalità LowBlue	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%

Altre caratteristiche	
Certificati di conformità	EAC, TÜV mark, EMF, UKCA, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CB, CE, ICES
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%

8721038002225

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date