CyberPower CP900EPFCLCD gruppo di continuità (UPS) Standby (Offline) 0,9 kVA 540 W 6 presa(e) AC





Marchio : CyberPower

Codice prodotto: CP900EPFCLCD

Nome del prodotto : CP900EPFCLCD

CyberPower CP900EPFCLCD. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,9 kVA, Potenza in uscita: 540 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 230 V, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 1 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Plastica. Certificazione: CE, EAC, RCM

Caratteristiche	
Topologia UPS *	Standby (Offline)
Potenza in uscita *	0,9 kVA
Potenza in uscita *	540 W
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura
Tensione operativa in entrata (min) *	170 V
Tensione operativa in entrata (max) *	270 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
frequenza output	50/60 Hz
Corrente massima	10 A
Valutazione sovraccarico energetico	405 J
Tempo di risposta	4 ms
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	10%
Filtro per rumore EMI/RFI	✔
Protezione contro le sovratensioni	✔
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Fax, Modem, Rete, Telefono
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovralimentazione, Sovraccarico, Sovraccarico, Cortocircuito
Allarmi sonori	✔
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Riavvio automatico	✔

Connettività	
Tipo di uscita AC	Tipo F

Design	
Fattore di forma *	Tower
Materiale della scocca	Plastica
Lunghezza cavo	1,83 m
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	Operazione

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Certificati di sicurezza	
Certificazione	CE, EAC, RCM

Dimensioni e peso	
Larghezza	100 mm
Profondità	230 mm
Altezza	275 mm
Peso	6,6 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	195 mm
Profondità imballo	365 mm
Altezza imballo	335 mm
Peso dell'imballo	7,8 kg

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Connettività	
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Quantità porte USB 2.0	1
Porta modem (RJ-11)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Voltaggio della batteria	230 V
Numero di batterie	1
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	1 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	7 min
Tempo di ricarica	8 h

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8504408590
Paese di origine	Cina

Altre caratteristiche	
Interfaccia	USB
Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	165-265 V
Sistema operativo compatibile	Windows 7/Vista/XP/2000/Server 2003, Linux
Intervallo temperatura di funzionamento	32 - 104 °F
Adatto per uso in paese/luogo	Europa

4712364142468

4712856279474

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date