DELL Pro P P2726DEV Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero, Argento





Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: Pro P

Codice prodotto: DELL-P2726DEV

Nome del prodotto :
P2726DEV

- 27" LCD IPS
- Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 100Hz, 5ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (90W), WebCam

27", 2560 x 1440 Edge LED IPS, 100Hz, 16:9, 350cd/m², 5ms, 178°/178°, WebCam, USB PD (90W)

DELL Pro P P2726DEV Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero, Argento:

Migliora la collaborazione negli ambienti di lavoro aperti con un monitor IPS QHD da 27 pollici dotato di Webcam integrata.
DELL Pro P P2726DEV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	8 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Modalità video supportate	1080p, 480p, 576p, 720p
Rapporto di contrasto *	1500:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,78 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm

Ergonomia	
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
Consumi *	20,9 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumo energetico (max)	190 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	2.5 A
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Display	
Dimensione visibile, diagonale	68,5 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 151 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	99%

Prestazione	
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Megapixel	4 MP
Fotocamera integrata *	✔

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero, Argento
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔
Colore piedi	Argento

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C, USB di tipo B
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
Numero di uscite DisplayPort	1
Versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✘
HDCP	✔
versione HDCP	1.4

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Umidità	5 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	612,3 mm
Profondità (con supporto)	192,3 mm
Altezza (con supporto)	567,8 mm
Peso (con supporto)	6,54 kg
Larghezza (senza supporto)	612,3 mm
Profondità (senza supporto)	60,1 mm
Altezza(senza supporto)	392,6 mm
Peso (senza supporto)	4,96 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	7,8 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	7,8 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,7 cm

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	9,7 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	Potenza, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Non contiene	PVC/BFR, Arsenico, Mercurio

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	234
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	99,92
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	19,42
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	96,17
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	18,72
Versione PAIA	GaBi version 2, 2026

Altre caratteristiche	
Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	Teams, Zoom

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

5397321029007

0884116692805

884116692805

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date