CyberPower

CyberPower CP1600EPFCLCD gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,6 kVA 1000 W 6 presa(e) AC



Marchio : CyberPower

Codice prodotto: CP1600EPFCLCD

Nome del prodotto : CP1600EPFCLCD

CyberPower CP1600EPFCLCD. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,6 kVA, Potenza in uscita: 1000 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 2,6 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 9,7 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Certificati di conformità: CE, RoHS

Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	1,6 kVA
Potenza in uscita *	1000 W
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura
Tensione operativa in entrata (min) *	169 V
Tensione operativa in entrata (max) *	271 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	230 V
Tensione di uscita (max)	230 V
frequenza output	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✔
Corrente massima	10 A
Valutazione sovraccarico energetico	405 J
Tempo di risposta	8 ms
Dissipazione del calore	24 BTU/h
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Protezione contro le sovratensioni	✔
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico
Allarmi sonori	✔
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Tipologia alimentazione	AC
Cavo alimentazione rimovibile	✔
Interruttore per presa	✔

Connettività	
Tipo di uscita AC	Tipo F
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	2
Tipo di porta USB	USB Type A/USB Type-C
Interfaccia seriale	✔
Porte seriali	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2

Batteria	
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	9,7 min
Tempo di ricarica	8 h
Cartuccia batterie sostitutiva	RBP0142

Design	
Fattore di forma *	Tower
Lunghezza cavo	1,83 m
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di controllo	Pulsanti
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	✔

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	CE, RoHS

Contenuto dell'imballo	
Batterie incluse	✔
Guida d'installazione rapida	✔

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	100 mm
Profondità	355 mm
Altezza	280 mm
Peso	11 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	195 mm
Profondità imballo	466 mm
Altezza imballo	370 mm
Peso dell'imballo	13 kg

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Numero di batterie	1
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	2,6 min

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8504408590
Paese di origine	Cina

Altre caratteristiche	
Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	220-240 V
Protezione anti-sovraccarico	✔

4711027798615

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date