Epson EcoTank ET-M3180



Marchio : Epson

Famiglia del prodotto: EcoTank

Codice prodotto: C11CG93402

Nome del prodotto : EcoTank ET-M3180

- TCO ridotto e bassi consumi energetici: Costi di stampa ridotti al minimo
- Flaconi di inchiostro ad alta capacità: Possibilità di stampare fino a 11.000 pagine con l'inchiostro incluso
- Risparmio di tempo: Stampa, scansione, copia e fax
- Pensato per le aziende: Stampa fronte/retro e supporto del linguaggio PCL
- Connettività: Wi-Fi, USB ed Ethernet

EcoTank ET-M3180

Epson EcoTank ET-M3180. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 2400 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Mono stampa
Stampa fronte/retro *	✔
Risoluzione massima *	1200 x 2400 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	39 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	20 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	9 ppm
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	9 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6 s

Copia	
Copia duplex *	✔
Copia *	Mono copia
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI
Dimensione massima della copia	A4
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%

Scansione	
Scansione fronte/retro *	✘
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	1200 x 2400 DPI
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	Cloud
velocità di scansione (nero)	7 pollice/min
Velocità di scansione (a colori)	7 pollice/min
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Formati testo supportati	PDF

Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Collegamento ethernet LAN *	✔
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print

Prestazione	
Lettore di schede integrato	✘
RAM installata *	2 MB
Livello di pressione acustica (stampa)	56 dB
Livello di potenza acustica (stampa)	6,9 dB

Design	
Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Display incorporato *	✔
Tipologia display	LCD
Dimensioni diagonale schermo	6,1 cm (2.4")
Touch screen	✔
Display a colori	✔

Gestione energetica	
Consumo di energia durante la stampa	14 W
Consumo di energia durante la copia	12 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	5,7 W
Consumi (modalità spento)	0,2 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana

Fax	
Fax *	Mono fax
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	180 pagine
Riselezione automatica	✔
Composizione veloce	✔
Velocità di composione fax, max. numeri	100
Inoltro fax	✔
Inoltro fax a	PC
Correzione automatica degli errori (ECM)	✔

Caratteristiche	
Ciclo de lavoro	200 - 1500 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento *	5000 pagine per mese
Colori di stampa *	Nero
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6
Paese di origine	Filippine

Capacità di ingresso e uscita	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1
Capacità totale in ingresso *	250 fogli
Capacità di produzione totale *	100 fogli
Modalità immissione carta	Vassoio carta
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✔
Capacità documenti	35 fogli
Capacità massima di inserimento	250 fogli

Carta	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4
Non-ISO print media sizes	Legal
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 256 g/m²

Connettività	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili
Stampa diretta *	✔
Porta USB	✔

Gestione energetica	
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016

Dimensioni e peso	
Larghezza	375 mm
Profondità	347 mm
Altezza	346 mm
Peso	7,3 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	410 mm
Profondità imballo	440 mm
Altezza imballo	420 mm
Peso dell'imballo	9,29 kg
Quantità per pacco	1 pz

Contenuto dell'imballo	
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	11000 pagine
Cavi inclusi	AC
Scheda di garanzia	✔

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Peso del pallet	0 g
Quantità per livello	2 pz
Quantità per pallett	10 pz
Peso del pallet (UK)	0 g
Quantità per strato di pallet (UK)	4 pz
Quantità per pallet (UK)	20 pz

Altre caratteristiche	
Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
Numero di utenti	3 utente(i)
Sistema operativo compatibile	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)

Altre caratteristiche	
Macchia d'inchiostro	2,8
Polling fax supportato	✔
Bocchetta testina di stampa	400 nozzles black
Altri protocolli di rete supportati	WSD-Scan
Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Emissione acustica	56 dB

8715946655215

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date