PHILIPS

Philips Serie 5000 27B1U5601H/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: Serie 5000

Codice prodotto: 27B1U5601H/00

Nome del prodotto :
27B1U5601H/00

Business Monitor 27B1U5601H Monitor LCD con dock USB-C

Philips Serie 5000 27B1U5601H/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero:



Questo monitor USB-C è ideale per la visione di video, il trasferimento dati e il rilascio di potenza. La webcam integrata da 5 MP offre immagini nitide e il microfono con cancellazione del rumore aiuta le persone a sentirti forte e chiaro. La webcam pop-up garantisce un accesso rapido e una maggiore sicurezza.
Philips Serie 5000 27B1U5601H/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 114 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	25%

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-180 - 180°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 30°
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
Plug & Play	✔
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh

Display	
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	8 bit
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Gamma di colori	89%
Copertura sRGB (tipica)	101%
Copertura NTSC (tipica)	89%
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	27 inch / 68.5 cm

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Megapixel	5 MP
Microfono incorporato	✔
Fotocamera integrata *	✔

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
Numero di uscite DisplayPort	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
HDCP	✔
versione HDCP	2.2
Uscite Displayport	✔

Gestione energetica	
Consumi *	21,5 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W
Consumi (modalità spento)	0 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	613 mm
Profondità (con supporto)	225 mm
Altezza (con supporto)	537 mm
Peso (con supporto)	7,3 kg
Larghezza (senza supporto)	613 mm
Profondità (senza supporto)	55 mm
Altezza(senza supporto)	366 mm
Peso (senza supporto)	5,54 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	730 mm
Profondità imballo	193 mm
Altezza imballo	471 mm
Peso dell'imballo	10,9 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC
Manuale dell'utente	✔
Software forniti	SmartControl

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Supporto HBR3	✔
Sistema operativo compatibile	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✔
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Sincronizzazione separata
Pulsanti e comandi	SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Multiview	PIP/PBP mode, 2x devices
Omologazioni	CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, TUV Eye Comfort certified
Sensore di luminosità	✔
Modalità EasyREad	✔
Modalità LowBlue	✔
Certificati di conformità	RoHS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s

Altre caratteristiche	
Wake-on-LAN	✔

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%
Plastica riciclata post-consumo del prodotto	85%

8712581796501

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date