DELL Pro Plus P2425HE Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero



Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: Pro Plus

Codice prodotto: DELL-P2425HE

Nome del prodotto : P2425HE

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort

60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1



DELL Pro Plus P2425HE Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Connessione per la produttività. Certificato da TÜV per un comfort visivo a 4 stelle, questo monitor hub FHD offre un maggiore comfort visivo e fino a 90 W di erogazione dell'alimentazione.
DELL Pro Plus P2425HE. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	Edge-Lit
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	8 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p
Rapporto di contrasto *	1500:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Densità di Pixel	92,53 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 110 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz

Ergonomia	
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✔
Plug & Play	✔
Indicatori LED	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	14 kWh
Consumi *	13,9 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumo energetico (max)	180 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	2 A

Display	
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Dimensione visibile, diagonale	60,5 cm
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	99%
Tecnologia Dell ComfortView	✔

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	MacOS

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Grigio

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✘
HDCP	✔
versione HDCP	1.4
Ingresso (alimentazione) AC	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm

Gestione energetica	
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Umidità	5 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	538,6 mm
Profondità (con supporto)	181,8 mm
Altezza (con supporto)	364 mm
Peso (con supporto)	5,18 kg
Larghezza (senza supporto)	538,6 mm
Profondità (senza supporto)	50 mm
Altezza(senza supporto)	314,2 mm
Peso (senza supporto)	3,69 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	5,8 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	5,8 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,2 cm

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	7,24 kg
Lunghezza cavo USB	1 m

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, USB tipo-C
Guida rapida	✔
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	TCO, ENERGY STAR
Non contiene	Arsenico, Mercurio, PVC/BFR

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	168
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	85,34
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	11,59
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	68,38
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	2,69
Versione PAIA	GaBi version 1, 2024

Altre caratteristiche	
Quantità porte RJ-45	1
Certificati di conformità	TÜV mark, RoHS

Caratteristiche speciali	
Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)	✔

5397184821725

5715063427323

5715063427293

0884116468714

884116468714

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date