
DeepCool PS850G alimentatore per computer 850 W 20+4 pin ATX SFX Nero





Marchio : DeepCool

Codice prodotto: R-PS850G-FE0B-JGEU

Nome del prodotto : PS850G

DeepCool PS850G. Potenza totale: 850 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 35 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 300,120 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): SFX, Tecnologia dei cuscinetti: FDB. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 9,2 cm. Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA, AC

Gestione energetica	
Potenza totale *	850 W
Tensione di ingresso AC *	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	10 - 5 A
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Potenza combinata (+3.3V)	100 W
Potenza combinata (+12V)	849,6 W
Potenza combinata (+5V)	100 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+12V)	70,8 A
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Tempo di attesa	16 ms
Efficienza	90%
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Surriscaldamento, Sovracorrente, Sotto carico, Surge & inrush protection (SIP), Funzionamento a vuoto

Connettività	
Connettore scheda madre *	20+4 pin ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	35 cm
Numero di connettori SATA	3
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	300,120 mm
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) *	1
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	120 mm
Connettori PCI Express (6+2 pin)	3
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1

Connettività	
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	45 cm
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	✔
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	50 cm
Connettore PCI Express	✔
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare

Prestazione	
Utilizzo *	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) *	SFX
Versione ATX	3.1
Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h

Design	
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	9,2 cm
Numero di ventole	1 ventola(e)

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA, AC
Fascetta/Fascette inclusa/incluse	✔

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	CCC, CE, TÜV mark, EAC, RCM, RoHS, KC, ICES
Certificazione	Cybenetics Platinum/PPLP Gold ATX3.1

Dimensioni e peso	
Larghezza	125 mm
Profondità	100 mm

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Dimensioni e peso	
Altezza	63,5 mm
Dati su imballaggio	
Manuale dell'utente	✔
Tipo di imballo	Scatola
Dettagli tecnici	
Certificati di sostenibilità	ErP, Triman
Dati logistici	
Durata della garanzia	5 anno/i



6933412755197

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date