Hisense

Hisense QJ25XJ3AG/AS25XV04W condizionatore fisso Climatizzatore split system Bianco



Marchio : Hisense

Codice prodotto: QJ25XJ3AG/AS25XV04W

Nome del prodotto : QJ25XJ3AG/AS25XV04W



9000 BTU, A+++/A+++, FRESH AIR, Wi-Fi, 980×330×178 / 810×280×585 mm
Hisense QJ25XJ3AG/AS25XV04W. Tipo: Climatizzatore split system, Colore del prodotto: Bianco, Funzioni condizionatore: Raffreddamento, Riscaldamento. Classe di efficienza energetica (raffreddamento): A+++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media): A++, Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda): A++. Livello di potenza del suono dell'unità interna: 58 dB, Installazione: Montabile a parete, Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità): 32 dB. Livello della potenza audio dell'unità esterna: 52 dB, Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna): 2200 m³/h, Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna): 2200 m³/h.
Certificati di conformità: CE



Caratteristiche	
Tipo *	Climatizzatore split system
Multisplit *	✗
Colore del prodotto *	Bianco
Funzioni condizionatore *	Raffreddamento, Riscaldamento
Tecnologia Inverter *	✔
Modalità comfort durante il sonno	✔
Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) *	8,7
Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento più calda) *	5,4
Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) *	4,6
Efficienza di raffreddamento	4,64
Efficienza energetica riscaldamento	4,26
Capacità di raffreddamento in watt (nominale) *	2600 W
Capacità di raffreddamento in watt (min)	1000 W
Capacità di raffreddamento in watt (max)	3800 W
Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media)	3200 W
Capacità di riscaldamento in watt (min)	1600 W
Capacità di riscaldamento in watt (max)	4000 W
Capacità di raffreddamento (nominale)	9000 BTU/h
Capacità di riscaldamento (nominale)	9000 BTU/h
Display incorporato	✔
Tipo di display	LED
Timer	✔
Durata massima del timer	24 h
Mezzo refrigerante	R32
Peso del mezzo refrigerante	820 g
Lunghezza tubo (max)	20 m
Diametro del tubo del gas	9,53 mm
Diametro del tubo per liquido	6,35 mm
Capacità di deumidificazione	0,9 l/h

Gestione energetica	
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento più calda) *	674 kWh
Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) *	791 kWh
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Corrente	8 A
Corrente (raffreddamento)	2,5 A
Corrente (riscaldamento)	3,4 A
Collegamento in rete	
Wi-Fi *	✔
Unità interna	
Installazione	Montabile a parete
Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità)	32 dB
Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità)	42 dB
Livello di potenza del suono dell'unità interna *	58 dB
Numero di installazioni interne	1
Larghezza unità interna	98 cm
Profondità unità interna	17,8 cm
Altezza unità interna	33 cm
Peso unità interna	11 kg
Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna	109 cm
Profondità dell'imballaggio dell'unità interna	38 cm
Altezza dell'imballaggio dell'unità interna	43 cm
Peso dell'imballaggio dell'unità interna	15,5 kg
Unità esterna	
Livello della potenza audio dell'unità esterna *	52 dB
Flusso di raffreddamento dell'aria (unità esterna)	2200 m³/h
Flusso di riscaldamento dell'aria (unità esterna)	2200 m³/h
Numero installazioni esterne	1

Caratteristiche	
Campo di temperatura di esercizio dell'unità esterna (raffreddamento)	-15 - 43 °C
Campo di temperatura di esercizio dell'unità esterna (riscaldamento)	-20 - 24 °C

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (raffreddamento) *	A+++
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) *	A++
Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) *	A++
Consumo energetico annuale (raffreddamento) *	105 kWh

Unità esterna	
Larghezza unità esterna	81 cm
Profondità unità esterna	28 cm
Altezza unità esterna	58,5 cm
Peso unità esterna	33 kg
Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna	94 cm
Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna	63 cm
Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna	42 cm
Peso dell'imballaggio dell'unità esterna	37 kg

Contenuto dell'imballo	
Telecomando portatile	✔

Sostenibilità	
Certificati di conformità	CE

6926597759302

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date