PHILIPS

# Philips Serie 3000 24BDL3751T/00 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 60,5 cm (23.8") LCD Wi-Fi 250 cd/m² Full HD Nero Touch screen Processore integrato Android




**Marchio :** Philips

**Famiglia del prodotto:** Serie 3000

**Codice prodotto:** 24BDL3751T/00

**Nome del prodotto :**
24BDL3751T/00

Philips Serie 3000 24BDL3751T/00. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 250 cd/m², Tipologia HD: Full HD, Touch screen. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero

| Display | |
|---|---|
| Tipo di pannello | ADS |
| Dimensioni diagonale schermo * | 60,5 cm (23.8") |
| Tecnologia display * | LCD |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo * | 250 cd/m² |
| Tipologia HD * | Full HD |
| Touch screen * | ✔ |
| tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
| Numero di punti touch simultanei | 10 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Numero di display | 1 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Spessore del vetro | 1,8 mm |

| Connettività | |
|---|---|
| Quantità porte HDMI * | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Porta DVI * | ✘ |
| Quantità DisplayPorts * | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| versione DisplayPort | 1.3 |
| Porta USB * | ✔ |
| Numero di USB | 5 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | Micro-USB, USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Alimentazione USB | ✔ |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |

| Design | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Parete |

| Prestazione | |
|---|---|
| Utilizzo * | Commerciale |
| Numero di lingue OSD | 18 |
| Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
| Supporto HID | ✔ |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Consumi * | 25 W |
| Consumi (modalità stand-by) * | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 83 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |

| Sistema informatico | |
|---|---|
| Sistema del computer * | ✔ |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Processore integrato * | ✔ |
| Produttore processore | ARM |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Modello del processore | A55 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G52 |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 13 |
| Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG4, VP8, VP9 |
| Formati audio supportati | AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2 |

| Connettività | |
|---|---|
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Connessione RS232 | ✔ |
| Porta dati a infrarossi | ✔ |

| Audio | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati * | ✔ |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |

| Design | |
|---|---|
| Design del prodotto * | Pannello piatto interattivo |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore del prodotto * | Nero |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA * | ✔ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,11 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,11 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,11 cm |
| Schermo antiriflesso | ✔ |
| Resistente alle ditate | ✔ |

| Sistema informatico | |
|---|---|
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, WEBP |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 570,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 38,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 340,3 mm |
| Peso (con supporto) | 4,78 kg |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 6,7 kg |

| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Telecomando portatile | ✔ |
| Batterie incluse | ✔ |
| Cavi inclusi | AC, RS-232, Da USB tipo A a USB tipo B |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 5 - 95% |

| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN * | ✔ |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi * | ✔ |

| Caratteristiche | |
|---|---|
| Montabile a parete | ✔ |

| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Certificati di conformità | BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), PSB, RoHS |

| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Bluetooth | ✔ |
| Versione Bluetooth | 5.2 |

8721038100082

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date