DELL Pro Plus P2425D Monitor PC 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero, Argento



Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: Pro Plus

Codice prodotto: DELL-P2425D

Nome del prodotto : P2425D

- 61.0cm (24") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort

61.0cm (24") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2425D Monitor PC 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero, Argento:

Certificato da TÜV Rheinland® per il comfort visivo a 4 stelle, questo monitor QHD da 23,8 pollici offre maggiore produttività con comfort visivo.
DELL Pro Plus P2425D. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	61 cm (24")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	8 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Rapporto di contrasto *	1500:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Dot Pitch	0,2058 x 0,2058 mm
Densità di Pixel	123 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 150 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	✘

Ergonomia	
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✔
Plug & Play	✔
Indicatori LED	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Consumi *	15,6 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumo energetico (max)	75 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Display	
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	99%
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓
Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Fotocamera integrata *	✗
Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero, Argento
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✓
Colore piedi	Argento
Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
HDCP	✓
versione HDCP	1.4
Collegamento in rete	
Wi-Fi	✗
Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm

Condizioni ambientali	
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Umidità	5 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12191 m
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	538,7 mm
Profondità (con supporto)	181,5 mm
Altezza (con supporto)	496,6 mm
Peso (con supporto)	4,67 kg
Larghezza (senza supporto)	538,7 mm
Profondità (senza supporto)	49,7 mm
Altezza(senza supporto)	315,2 mm
Peso (senza supporto)	3,2 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	5,93 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	5,88 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,3 cm
Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	7,04 kg
Lunghezza cavo USB	1,8 m
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B
Adattatore di alimentazione incluso	✗
Telecomando portatile	✗
Puntina inclusa	✗
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Non contiene	Arsenico, Mercurio, PVC/BFR
Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	175
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	80,85
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	13,3
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	76,65
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	4,2
Versione PAIA	GaBi version 1, 2024
Altre caratteristiche	
Certificati di conformità	RoHS
Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz




5397184962459



0884116487487



884116487487



5715328214071



5715328214064

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date