Cudy 16-Port Gigabit Cloud Easy-Managed Switch with 2 SFP, GS1016ES2 1.0 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : Cudy

Codice prodotto: GS1016ES2 1.0

Nome del prodotto : 16-Port Gigabit Cloud Easy-Managed Switch with 2 SFP, GS1016ES2 1.0



Cudy 16-Port Gigabit Cloud Easy-Managed Switch with 2 SFP, GS1016ES2 1.0. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Dimensioni tavola MAC: 8192 voci, Capacità di commutazione: 36 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Montaggio rack



Caratteristiche di gestione	
Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Gestione web-based	✔
Gestito in Cloud	✔

Connettività	
Quantità di porte RJ-45 *	16
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di slot per modulo SFP	2
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC

Collegamento in rete	
Standard di rete *	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab
Supporto 10G *	✘
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat5, Cat5e
Mirroring della porta	✔
Supporto controllo flusso	✔
Controllo Broadcast storm	✔
Limitazione della velocità	✔
Rilevamento della lunghezza del cavo	✔
VLAN support	✔
Caratteristiche della LAN virtuale	MTU VLAN, Port-based VLAN
Numero di VLA	4096

Trasmissione dati	
Capacità di commutazione *	36 Gbit/s
tasso di inoltro	26,78 Mpps

Design	
Indicatori LED	Potenza, Velocità, Collegamento, Attività

Prestazione	
Memoria flash	16 MB
Firmware aggiornabile	✔

Gestione energetica	
Alimentazione *	AC
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Consumo energetico (max)	7,8 W
Modalità di risparmio energetico (EEE)	✔
Protezione contro le sovratensioni	✔
Protezione contro le sovratensioni	8 kV

Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✘

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	10 - 95%

Dimensioni e peso	
Larghezza	440 mm
Profondità	180 mm
Altezza	44 mm
Peso	1,69 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC

Trasmissione dati	
Dimensioni tavola MAC *	8192 voci
Numero di bauli	4
Supporto Jumbo Frames	✔
Frame Jumbo	15000
Buffer di memoria di pacchetto	0,5 MB

Sicurezza	
Caratteristiche DHCP	DHCP snooping
Funzione IGMP snooping	✔
Protezione contro i loop back	✔

Design	
Montaggio rack *	✔
Colore del prodotto	Nero
Materiale della scocca	Metallo
Tasto reset	✔

Contenuto dell'imballo	
Guida utente	✔

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	487 mm
Profondità imballo	267 mm
Altezza imballo	84 mm
Peso dell'imballo	2,35 kg

Dati logistici	
Peso netto del cartone principale	11,8 kg
Larghezza scatola principale	500 mm
Lunghezza del cartone principale	440 mm
Altezza scatola principale	285 mm
Peso del cartone principale	12,7 kg
Quantità per cartone principale	5 pz

6971690795221

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date