MSI MAG 322UP QD-OLED E16 Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero



Marchio : MSI

Codice prodotto: MAG 322UP QD-OLED E16

Nome del prodotto : MAG 322UP QD-OLED E16

MSI MAG 322UP QD-OLED E16. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	QD-OLED
Tipo di pannello *	OLED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (picco)	450 cd/m²
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Modalità video supportate	2160p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto *	1500000:1
Tempo massimo di refresh *	165 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,1814 x 0,1814 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 390 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 165 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	69,9 cm
Dimensione visibile, verticale	39,5 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔

Connettività	
Fornitura di alimentazione USB fino a	15 W
Porta DVI	✗
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4a
Uscita audio	✔
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Jack DC-in	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	11 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-10 - 10°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 15°
Plug & Play	✔

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Display	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black
Profondità colore	10 bit
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	99%
Copertura sRGB (tipica)	138%
Copertura RGB Adobe	98%
Curvatura dello schermo	150 cm
Compatibilità 3D	✗
Gamma di colori DCI-P3	99%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Supporto VESA Adaptive Sync	✓
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✗
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
Alimentazione USB	✓

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	35 kWh
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Adattatore esterno	✓

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	719,1 mm
Profondità (con supporto)	241,9 mm
Altezza (con supporto)	593,9 mm
Peso (con supporto)	7,7 kg
Larghezza (senza supporto)	719,1 mm
Profondità (senza supporto)	69,3 mm
Altezza(senza supporto)	418,3 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	935 mm
Profondità imballo	185 mm
Altezza imballo	513 mm
Peso dell'imballo	12,3 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	DisplayPort, Potenza
Guida rapida	✓

Altre caratteristiche	
Tecnologie specifiche del marchio	MSI OLED Care 2.0, QD Premium Color
Adattatore AC/DC	✓
Sintonizzatore TV integrato	✗
Durata della garanzia	3 anno/i

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4711377319683

4711377319652

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date