MSI Pro MP245PHG E14 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero



Marchio : MSI

Famiglia del prodotto: Pro

Codice prodotto: PRO MP245PHG E14

Nome del prodotto : PRO MP245PHG E14

MSI Pro MP245PHG E14. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Tempo massimo di refresh *	144 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Range di scansione orizzontale	52,85 - 158,54 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 144 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Profondità colore	8 bit

Connettività	
Numero porte USB Type-B downstream	1
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	2.1a
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	13 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔

Display	
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	82%
Copertura sRGB (tipica)	106%
Copertura RGB Adobe	84%
Gamma di colori DCI-P3	82%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Supporto VESA Adaptive Sync	✓
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✓
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✓
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2

Ergonomia	
Inclinazione	-5 - 20°

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	25 kWh
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	539,4 mm
Profondità (con supporto)	226,9 mm
Altezza (con supporto)	519,3 mm
Peso (con supporto)	5,55 kg
Larghezza (senza supporto)	539,4 mm
Profondità (senza supporto)	51,7 mm
Altezza(senza supporto)	314,7 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	590 mm
Profondità imballo	115 mm
Altezza imballo	480 mm
Peso dell'imballo	7,81 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	HDMI, Potenza
Guida rapida	✓

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR

Altre caratteristiche	
Certificati di conformità	CB, CE, UKCA


Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz




0824142409534



824142409534



4711377318471



4711377318525

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date