# DELL Pro P P3426WEV Monitor PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento



**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** Pro P

**Codice prodotto:** DELL-P3426WEV

**Nome del prodotto :**
P3426WEV

- 34.1" LCD IPS
- Wide Quad HD, 21:9, 3440 x 1440
- 100Hz, 5ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (90W), WebCam

34.1", 3440 x 1440 Edge LED IPS, 100Hz, 21:9, 350cd/m², 5ms, 178°/178°, WebCam, USB PD (90W)

DELL Pro P P3426WEV Monitor PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento:

Migliora la collaborazione negli ambienti di lavoro aperti con un monitor curvo IPS WQHD da 34 pollici dotato di webcam integrata.
DELL Pro P P3426WEV. Dimensioni diagonale schermo: 86,6 cm (34.1"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo * | 86,6 cm (34.1") |
| Risoluzione del display * | 3440 x 1440 Pixel |
| Tipologia HD * | Wide Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) * | 21:9 |
| Tecnologia display * | LCD |
| Tipo di pannello * | IPS |
| Retroilluminazione a LED | ✔ |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Touch screen * | ✘ |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta * | 8 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | ✔ |
| Forma dello schermo * | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 3800R |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Modalità video supportate | 1080p, 480p, 576p, 720p |
| Rapporto di contrasto * | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh * | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display * | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| Dimensione visibile, diagonale | 86,7 cm |

| Ergonomia | |
|---|---|
| Montaggio standard VESA * | ✔ |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | ✔ |
| Blocco cavo * | ✔ |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza * | ✔ |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Girevole | ✔ |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | ✔ |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | ✔ |

| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (SDR) * | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) * | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 27 kWh |
| Consumi * | 27 W |
| Consumi (modalità stand-by) * | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 205 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |

| Display | |
|---|---|
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |

| Prestazione | |
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | ✔ |
| Tecnologia Low Blue Light | ✔ |

| Multimediale | |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati * | ✘ |
| Megapixel | 4 MP |
| Fotocamera integrata * | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Posizionamento di mercato * | Business |
| Colore del prodotto * | Nero, Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | ✔ |
| Colore piedi | Argento |

| Connettività | |
|---|---|
| Hub USB integrato * | ✔ |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C, USB di tipo B |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ✔ |
| Alimentazione USB | ✔ |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI * | ✔ |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✘ |
| HDCP | ✔ |
| versione HDCP | 1.4 |

| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | ✔ |

| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 815,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 229,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 573,2 mm |
| Peso (con supporto) | 9,41 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 815,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 85,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 392,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,98 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 8,66 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 8,7 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,71 cm |

| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 14,6 kg |

| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Stand incluso | ✔ |
| Cavi inclusi | Potenza, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |

| Sostenibilità | |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | PVC/BFR, Arsenico, Mercurio |

| Impronta di carbonio | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 331 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 121,48 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 29,13 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 123,46 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 56,93 |
| Versione PAIA | GaBi version 2, 2026 |

| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | Teams, Zoom |

| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |

5397321029014

0884116692812

884116692812

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date