AOC B3 Q27B35E Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** B3 **Codice prodotto:** Q27B35E

Nome del prodotto : Q27B35E

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 75 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 Q27B35E Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero:



Goditi immagini nitide con il monitor QHD Q27B35E da 27 pollici con tempo di risposta MPRT di 1 ms, HDR10 e pannello IPS.
Il monitor AOC Q27B35E offre un display QHD da 27 pollici con un tempo di risposta di 1 ms MPRT e il supporto HDR10 per migliorare il contrasto e la vivacità dei colori. Il pannello IPS garantisce colori accurati e ampi angoli di visione, rendendolo ideale sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Grazie alla tecnologia low blue light, questo monitor riduce al minimo l'affaticamento degli occhi, garantendo una visione confortevole anche in caso di utilizzo prolungato.



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Densità di Pixel	108,79 ppi (punti per pollice)
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm

Connettività	
Hub USB integrato *	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✘
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 25°

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	13 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	25 kWh
Consumi *	20 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V

Display	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	124,7%
Copertura RGB Adobe	98,9%
Gamma di colori DCI-P3	89,6%

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Consumatore
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✔
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔

Gestione energetica	
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Esterno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	614,5 mm
Profondità (con supporto)	195,9 mm
Altezza (con supporto)	451,8 mm
Peso (con supporto)	3,03 kg
Larghezza (senza supporto)	363,1 mm
Profondità (senza supporto)	35,2 mm
Altezza(senza supporto)	363,1 mm
Peso (senza supporto)	2,82 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	690 mm
Profondità imballo	124 mm
Altezza imballo	480 mm
Peso dell'imballo	5,31 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI
Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m

Altre caratteristiche	
Dimmeraggio locale	✔
Durata della garanzia	3 anno/i
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Certificati di conformità	CE
Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4038986183062

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date