PHILIPS

Philips Serie 5000 40B1U5600/00 Monitor PC 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: Serie 5000

Codice prodotto: 40B1U5600/00

Nome del prodotto :
40B1U5600/00

Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide con USB-C

Philips Serie 5000 40B1U5600/00 Monitor PC 101,6 cm (40") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero:

Questo monitor multifunzione USB-C Philips offre una configurazione senza ingombro. Tramite un solo cavo, potrai visualizzare video fluidi ad alta risoluzione, trasferire dati e caricare il computer portatile. Il supporto per cuffie assicura un sistema di gestione dei cavi impeccabile.
Philips Serie 5000 40B1U5600/00. Dimensioni diagonale schermo: 101,6 cm (40"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	101,6 cm (40")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Wide Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	500 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1200:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,26925 x 0,26925 mm
Densità di Pixel	94 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 160 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	92,6 cm
Dimensione visibile, verticale	38,8 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 190 kHz

Connettività	
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Uscita audio	✔
HDCP	✔
versione HDCP	2.2

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-180 - 180°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 30°
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino
Plug & Play	✔
Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Display	
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
Profondità colore	8 bit
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Gamma di colori	102%
Copertura sRGB (tipica)	121%
Copertura NTSC (tipica)	102%
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	40 inch

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Ricarica rapida	✔
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Componente di sincronizzazione video	Sincronizzazione separata
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Business
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C
Numero di porte upstream	2
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	39 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	70 kWh
Consumi *	36 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W
Consumi (modalità spento)	0 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	944 mm
Profondità (con supporto)	280 mm
Altezza (con supporto)	628 mm
Peso (con supporto)	13,9 kg
Larghezza (senza supporto)	944 mm
Profondità (senza supporto)	54 mm
Altezza(senza supporto)	419 mm
Peso (senza supporto)	9,72 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	1070 mm
Profondità imballo	226 mm
Altezza imballo	507 mm
Peso dell'imballo	17,6 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC
Manuale dell'utente	✔
Software forniti	SmartControl

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Supporto HBR3	✔
Sistema operativo compatibile	Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8/7
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✔
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Sincronizzazione separata
Pulsanti e comandi	KVM; SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Multiview	PIP/PBP mode; 2 x devices
Omologazioni	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus
Delta E	2

Altre caratteristiche	
Sensore di luminosità	✔
Modalità EasyREad	✔
Modalità LowBlue	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Certificati di conformità	RoHS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%
Plastica riciclata post-consumo del prodotto	85%

8712581797478

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date