GIGABYTE

GIGABYTE UD750GM PG5 V2 Alimentatore



Marchio : GIGABYTE

Codice prodotto: GP-UD750GM PG5 V2 EU

Nome del prodotto : UD750GM PG5 V2 Alimentatore

- Pronto per Intel ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
- Certificato 80 PLUS Gold
- Design completamente modulare
- Potente singolo rail +12V
- Dimensioni compatte
- Condensatori 100% giapponesi
- Ventola con cuscinetto idraulico intelligente da 120 mm (HYB)
- Soluzione termica ottimizzata
- Protezione OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP

PCIe Gen 5.1, 80 PLUS Gold, Design completamente modulare, Ventola da 120 mm, Compatibile con ATX 3.1, Spina EU



GIGABYTE UD750GM PG5 V2 Alimentatore:

Assicurati una fornitura di energia affidabile ed efficiente con gli alimentatori GIGABYTE. Progettati per prestazioni ottimali e per durare, i nostri PSU offrono energia stabile e costante per alimentare i tuoi sistemi ad alte prestazioni. Con protezioni avanzate e componenti di alta qualità, gli alimentatori GIGABYTE danno la fiducia necessaria per esperienze di calcolo fluide e ininterrotte.

Gestione energetica	
Potenza totale *	750 W
Tensione di ingresso AC *	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	12 - 6.5 A
Fattore di potenza	0,9
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Potenza combinata (+3.3V)	105 W
Potenza combinata (+12V)	750 W
Potenza combinata (+5V)	105 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+12V)	62,5 A
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Tempo di attesa	16 ms
Efficienza	90%
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico

Connettività	
Connettore scheda madre *	20+4 pin ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	61 cm
Numero di connettori SATA	8
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	150,600 mm
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) *	3
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	150,500 mm
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4

Connettività	
Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	700 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60 cm
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	✔
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	65 cm
Connettore di potenza del floppy drive	1
Connettore PCI Express	✔
Numero di connettori EPS	2
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare

Prestazione	
Certificazione 80 PLUS *	80 PLUS Gold
Utilizzo *	PC
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) *	ATX
Versione ATX	3.1
Tecnologia dei cuscinetti	HYB
Tempo medio tra guasti (MTBF)	100000 h

Design	
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Diametro del ventilatore	12 cm
Numero di ventole	1 ventola(e)
Interruttore On/Off	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	150 mm
Profondità	140 mm
Altezza	86 mm
Peso	2,34 kg

Connettività	
Connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	1

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	618 mm
Profondità imballo	269 mm
Altezza imballo	211 mm
Peso dell'imballo	2,5 kg
Tipo di imballo	Scatola

Dati logistici	
Durata della garanzia	10 anno/i

4719331555870

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 20-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date