CyberPower OLS1000ERT2UA gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1 kVA 900 W 8 presa(e) AC

Marchio : CyberPower

Codice prodotto: OLS1000ERT2UA

Nome del prodotto : OLS1000ERT2UA



CyberPower OLS1000ERT2UA. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 900 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Metallo. Certificazione: CE, EAC, RoHS



Caratteristiche	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)
Potenza in uscita *	1 kVA
Potenza in uscita *	900 W
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura
Tensione operativa in entrata (min) *	160 V
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione operativa di uscita (min)	208 V
Tensione di uscita (max)	240 V
frequenza output	50/60 Hz
Corrente massima	4,5 A
Valutazione sovraccarico energetico	363 J
Tempo di risposta	0 ms
Efficienza (modalità ECO)	95%
Fattore di potenza	0,9
Fattore di potenza di ingresso	0,99
Fattore di cresta	3:1
modalità ECO	✔
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	3%
Filtro per rumore EMI/RFI	✔
Protezione contro le sovratensioni	✔
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Modem, Rete, Telefono
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Protezione contro le sovratensioni
Allarmi sonori	✔
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Batteria	
Voltaggio della batteria	12 V
Numero di batterie	2
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	4,6 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	13,9 min
Corrente di carica	1,5 A
Batteria scambio a caldo	✔
Cartuccia batterie sostitutiva	RBP0156

Design	
Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Materiale della scocca	Metallo
Capacità di rack	2U
Lunghezza cavo	1,5 m
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di display	LCD

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Umidità	10 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 1500 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 1500 m

Certificati di sicurezza	
Certificazione	CE, EAC, RoHS

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	Cavo USB

Dimensioni e peso	
Larghezza	438 mm
Profondità	430 mm

Connettività	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Quantità prese AC	8 presa(e) AC
Porta USB	✔
Quantità porte USB 2.0	1
Porta modem (RJ-11)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Capacità della batteria	9 Ah

Dimensioni e peso	
Altezza	88 mm
Peso	10,4 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	540 mm
Profondità imballo	550 mm
Altezza imballo	230 mm
Peso dell'imballo	16,2 kg

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8504408590
Paese di origine	Cina

4712856273809

4712856273830

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date