PHILIPS

Philips 222S9JML/00 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero



Marchio : Philips

Codice prodotto: 222S9JML/00

Nome del prodotto : 222S9JML/00

Business Monitor 222S9JML Monitor LCD

Philips 222S9JML/00 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Il nostro monitor S Line favorisce l'efficienza aziendale. Funzionalità come la modalità LowBlue e l'assenza di sfarfallio sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.
Philips 222S9JML/00. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	54,6 cm (21.5")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000000:1
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Densità di Pixel	102 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54,6 cm
Interfaccia DDC/CI	✔

Connettività	
HDCP	✔
versione HDCP	1.4

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	13 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	0 - 180°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 25°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	D

Display	
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Gamma di colori	88%
Copertura sRGB (tipica)	102%
Copertura NTSC (tipica)	88%
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	21.5 inch / 54.6cm

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔

Design	
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Ingresso audio	✔
Uscita audio	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumi *	13,3 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	12,1 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	493 mm
Profondità (con supporto)	205 mm
Altezza (con supporto)	439 mm
Peso (con supporto)	4,16 kg
Larghezza (senza supporto)	439 mm
Profondità (senza supporto)	49 mm
Altezza(senza supporto)	286 mm
Peso (senza supporto)	2,44 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	690 mm
Profondità imballo	141 mm
Altezza imballo	420 mm
Peso dell'imballo	6,73 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Software forniti	SmartControl

Sostenibilità	
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Sistema operativo compatibile	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Sincronizzazione separata
Pulsanti e comandi	SmartImage/Back, Brightness/UP, Input/Down, Menu/OK, Power On/Off, SmartControl
Miglioramento dell'immagine	SmartImage
Omologazioni	CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, TCO Certified
Modalità EasyREad	✔
Modalità LowBlue	✔
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%
Plastica riciclata post-consumo del prodotto	85%

8712581806002

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date