DELL Pro Plus P3225DE Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Grigio





Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: Pro Plus

Codice prodotto: DELL-P3225DE

Nome del prodotto : P3225DE

- 80.0cm (31.5") Wide Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort

80.0cm (31.5") Wide Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P3225DE Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Grigio:

Rimani produttivo con questo monitor QHD da 31,5 pollici dotato di ampia connettività e certificato da TÜV per un comfort visivo a 4 stelle.
DELL Pro Plus P3225DE. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Grigio

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Wide Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	8 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p
Rapporto di contrasto *	1500:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Dot Pitch	0,2727 x 0,2727 mm
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 151 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	69,8 cm
Dimensione visibile, verticale	39,3 cm

Ergonomia	
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✔
Plug & Play	✔
Indicatori LED	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	23 kWh
Consumi *	23,1 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W
Consumo energetico (max)	192 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	2.8 A
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C

Display	
Dimensione visibile, diagonale	80,1 cm
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	99%
Tecnologia Dell ComfortView	✔
Dissipazione di calore (tipica)	78,8 BTU/h

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Compatibilità sistema operativo Mac	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Colore del prodotto *	Nero, Grigio
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Grigio

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✘
HDCP	✔
versione HDCP	1.4

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔

Condizioni ambientali	
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Umidità	5 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	713,4 mm
Profondità (con supporto)	215 mm
Altezza (con supporto)	619 mm
Peso (con supporto)	9,14 kg
Larghezza (senza supporto)	713,4 mm
Profondità (senza supporto)	50 mm
Altezza(senza supporto)	413,1 mm
Peso (senza supporto)	6,63 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	7,64 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	7,45 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,3 cm

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	12,9 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo C, USB tipo-C
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Non contiene	Arsenico, Mercurio, PVC/BFR

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	297
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	130,98
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	24,35
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	113,16
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	28,51
Versione PAIA	GaBi version 1, 2024

Altre caratteristiche	
Contenuto della confezione	1 x USB-C to C 10Gbps, 100W cable - 1.00 m
Certificati di conformità	RoHS
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wake-on-LAN	✔
Certificazione	TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0

Caratteristiche speciali	
Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)	✔

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz



5397184962503



0884116487531



884116487531



5715328167902



5715328167896



5715328167919

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date