CyberPower

CyberPower VP1000ELCD gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1 kVA 550 W 4 presa(e) AC





Marchio : CyberPower

Codice prodotto: VP1000ELCD

Nome del prodotto : VP1000ELCD

CyberPower VP1000ELCD. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 550 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 1 min, Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico: 9 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Plastica. Certificati di conformità: CE, RoHS, Certificazione: CE, RCM

Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	1 kVA
Potenza in uscita *	550 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	167 V
Tensione operativa in entrata (max) *	295 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione di uscita (max)	230 V
frequenza output	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✔
Corrente massima	4,35 A
Valutazione sovraccarico energetico	450 J
Tempo di risposta	4 ms
Dissipazione del calore	23,9 BTU/h
Numero di fasi di ingresso	1
Numero di fasi di uscita	1
Filtro per rumore EMI/RFI	✔
Protezione contro le sovratensioni	✔
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico
Allarmi sonori	✔
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Connettività	
Tipo di uscita AC	Tipo F
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	4 presa(e) AC
Porta USB	✔

Batteria	
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	1 min
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	9 min
Tempo di ricarica	8 h

Design	
Fattore di forma *	Tower
Materiale della scocca	Plastica
Lunghezza cavo	1,5 m
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	✔

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Umidità	0 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	CE, RoHS
Certificazione	CE, RCM

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	Cavo USB
Manuale dell'utente	✔

Sostenibilità	
Conformità alla sostenibilità	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	100 mm

Connettività	
Quantità porte USB 2.0	1
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Interfaccia seriale	✔
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Porte seriali	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)

Dimensioni e peso	
Profondità	260 mm
Altezza	227 mm
Peso	6,23 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	300 mm
Profondità imballo	143 mm
Altezza imballo	335 mm
Peso dell'imballo	6,78 kg

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8504408590
Paese di origine	Cina

4712856275551

4712856274660

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date